

EcoOnline

Chemical Manager

ECOONLINE

”Protecting people and the environment”

PERUSTETTU

2000

ASIAKKAITA

5500

TYÖNTEKIJÄT

200

MAAT

6

Chemical Manager

- Kemikaalirekisteri
- Käyttöturvallisuustiedotteet EcoOnlinen ylläpitämänä
- Turvaohjeet ("kemikaalikortti")
- Etiketit
- Ohjattu riskinarviointi
- Rajoitelojen seuranta
- Raportointi ja haku

Toimenpiteet - Asetoni

Tuote Käyttö Paikka Altistuminen **Toimenpiteet** Raportti

Lainsäädäntö
Ei mitään

RISKINARVIINTI YHTEENVETO

- 50

Tuote	Ehdotettu riskitaso	Muutos %	Riskitaso
Terveys:	3	0 %	3
Palo:	4	25 %	3
Ympäristö:	2	0 %	2
Paikka			
Työpaikan olosuhteet	2	0 %	2
Työpaikan prosessien ja laitteiden arviointi	1	5 %	1
Altistuminen			
Taajuus ja kesto	4	0 %	4
Iho - Kohtalainen	3	0 %	3

SEURAAVA RISKINARVIINTI

Seuraava riskinarviointi* 18 12 2017

13.02.2014

TURVAOHJE

Asetoni

Bystronic

Huomiosanat: Vaara
Vaaraausekkeet: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry; H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä; H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja humausta.

Tuotekoodi: 500515
CAS-numero: 67-64-1
EY-numero: 200-962-2
Alueen/sooksen käyttö: Teolliseen käyttöön. Raaka-aine: Maalien valmisteluun sekä luotittuna Pyykinpesuaine. Desinfointiaine. Valokuvakemikaali

Ensiaputoimenpiteet


Vieistä Hengitykset: Epäilyttävissä tapauksissa tai jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Siirrä henkilö raittiin ilmaan ja pidä lepoasennoissa, jossa on helppo hengittää. Lääkärin. Tajuttomat on käännettävä sivuasentoon pää alhaalla ja pidettävä lämpimänä. AMBULANGSI ON KUTSUTTAVA. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

Ihokoetus: Saastunut vaateetus on välittömästi poistettava ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkärin, jos vaiva jatkuu.

Silmäkoetus: Huuhtele heti vedellä useita minutteja. Lääkärin.

Nieleminen: Ei saa oksennuttaa! Ota heti yhteys lääkärin.

Suojavarusteet

Symbolit:    

Työperäteen altistumisen estäminen: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Vieiläimälaitteita ja kohteita on otettava räjähdysvaaralliseksi. Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhleluun.

Hengityksensuojaus: Hengityksensuojainta ei normaalisti tarvita, vaan tulee käyttää, jos ilmanvaihto on riittämätön. esim. suodatin, tyyppi AX. Työkennettaessä ahtaissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa on käytettävä hengityksensuojainta, jossa on raitisilmatuoti.

Käsien suojaus: Käytä sopivaa suojakäsineitä, jos on ihokoetuksen vaara. Suojakäsineiden toimittaja voi suosittelua sopivia käsinetityyppejä.

Silmien suojaus: Tiivistä suojalaseja tai kasvonsuojainta on käytettävä.

Ihon suojaus (muualla kuin käsissä): Antistaattiset saappaat. Antistaattinen puku.

Palontorjuntakeinot


Sovelluvat sammutusvälineet
Palon sammuttamiseen on käytettävä alkoholikestävästä erikoisvaahosta, hiilihappoa, erikoisjauhetta tai vesisumua.

Sovellamattomat sammutusvälineet
Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua. Paho lievässä tilassa. Höyryt ovat limaa raskaampia ja leviävät siksi laattoja ja astian pohjaa pitkin. Höyryt voivat sytyttää kipinästä, kuumasta pinnasta tai heikusta.

Palontorjuntatoimenpiteet
Käytä vettä aistuneen säiliön viilentämiseen. Evakuoi suojaamattomat ihmiset alueelta.

Vaakui alue. Varmista hyvä tuuletus. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Välttämättä höyryjen hengittämistä. Ei saa päästää viemäriin. Vuoto on limittävä sopivalla imukykyisellä materiaalilla. Siirrä säiliön hävittämistä varten. Koskien tulipaloo, katso kohta 5. Jätteen käsittely, katso kohta 13.

Bystronic Scandinavia AB
Metallvägen 30A
SE-195 60 Rosenborg
Sweden
+46 8594 415 50
Myyntiyhteistyökeskus, Avoinna 24 t/vrk:09 471 977

Valitse lainsäädäntö Kandidaattilista REACH (SVHC)  **Näytä tuotteet**

Näytä 10 rivit Suodatin:

Kemiallinen nimi	Paikka	Lainsäädäntö	CAS-numero	EY-numero	Tiedot
1-Metyyli-2-pyrrolidoni E...	Oy XX Ab	Kandidaattilista REACH (SVHC)	872-50-4	212-828-1	Tiedot
Kaliumkromaatti analyysil...	Paja	Kandidaattilista REACH (SVHC)	7789-00-6	232-140-5	Tiedot
Kaliumkromaatti analyysil...	Tuotanto	Kandidaattilista REACH (SVHC)	7789-00-6	232-140-5	Tiedot

ALUMINSPRAY

Huomiosana: Vaara
Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Haitallista joutuessaan iholle. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja humausta. Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinoilta. – Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

KiiltoClean Oy

Yhteystiedot

Asiakastuki (arkisin kl 9 – 16)

010 524 7100

support.fi@ecoonline.com

Yhteyshenkilönne lisenssi- ja sopimusasioissa

Tommi Vesterinen

050 5133 110

tommi.vesterinen@ecoonline.com